



PW-(Color) COLORANTE CONCENTRADO PROACOLOR

Concentrados pigmentarios en dispersión para pinturas plásticas y al agua.
Interiores.

**E
M
P
L
E
O**

PARA PINTURAS PLÁSTICAS Y AL AGUA.

Para teñir todo tipo de Pinturas Plásticas y dispersiones acuosas, temple, etc.

No son utilizables como pintura de acabado.

USO EN INTERIORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Aspecto:** Pigmentos en dispersión.
- **Colores:**
- | | |
|--------|-----------------|
| PW-322 | Ocre |
| PW-395 | Rojo Oxido |
| PW-199 | Negro |
| PW-876 | Rojo |
| PW-450 | Azul |
| PW-740 | Amarillo |
| PW-680 | Verde Oliva |
| PW-609 | Verde Luminoso. |
- **Envases:** 125ml 250ml 500ml y 1 Litro.
Expositores con todos los colores en envases de 0,125 litros.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Los de las pinturas a las que se adicione el colorante.

EN GENERAL:

Los útiles de pintado deben lavarse con agua, inmediatamente después del uso. Aplicar con buena renovación de aire, guardando las normas higiénicas de manejo de pinturas.

Las salpicaduras deben lavarse de inmediato con agua y jabón.

Debido a los productos que contiene no es apta para uso doméstico (no profesional).

Mantener alejada de los niños.

No comer, ni beber, ni fumar durante el manejo y la aplicación.

Mantener en lugares frescos y alejados de heladas.

**A
P
L
I
C
A
C
I
O
N**

Mezclar con la Pintura Plástica a teñir y agitar mecánicamente la mezcla hasta conseguir la uniformidad del tono deseado.

Agitar, antes de usarlo, perfectamente el contenido del envase.

Los **Colorantes Concentrados "PROACOLOR"** no son utilizables como pintura de acabado. Están formulados para ser mezclados con Pinturas Plásticas y temple.

Aconsejamos no añadir mas de un 5 % de **Colorante concentrado "PROACOLOR"** a las Pinturas que vayan a ser teñidas, de éste modo puede obtenerse infinitos tonos, sin merma de las propiedades finales de la Pintura.

Algunos Colorantes (Rojo y Amarillo) pueden ser decolorados por los álcalis provenientes de enlucidos recientes (cemento, perlite, etc.), por lo que es conveniente respetar los tiempos de fraguado de los materiales.



PY-(Color) COLORANTE UNIVERSAL PROACOLOR

Concentrados pigmentarios en dispersión con un ligante universal para todo tipo de pinturas: al agua y al disolvente. INTERIOR/EXTERIOR.

Todos los colorantes son sólidos a la luz y la intemperie.

**E
M
P
L
E
O**

PARA PINTURAS SINTÉTICAS (DISOLVENTE) Y PLÁSTICAS (AL AGUA)

Para teñir todo tipo de pinturas, en especial las de tipo Sintético (Alquídicas), Clorocauchos, Nitrosintéticos y las pinturas al agua.

No son utilizables como pintura de acabado.

Uso en interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Aspecto:** Pigmentos en dispersión con un ligante universal.

- **Colores:**

| | |
|-------------------|-------------------|
| PY-975 BLANCO K | PY-976 BLANCO O |
| PY-977 NEGRO J | PY-978 NEGRO X |
| PY-979 OCRE T | PY-980 OCRE W |
| PY-981 AMARILLO M | PY-982 AMARILLO Q |
| PY-983 ROJO N | PY-984 ÓXIDO Y |
| PY-985 NARANJA U | PY-986 ROJO V |
| PY-987 AZUL L | PY-988 AZUL R |
| PY-989 VIOLETA Z | PY-990 VERDE P. |

- **Envases:** **1 Litro y Dosificadores de 40ml.**
Expositores con los 8 colores básicos en envases de 40ml.
PY-060 SURTIDO 8 COLORES BÁSICOS EN 40ml.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Los de las pinturas a las que se adicione el colorante.

EN GENERAL:

Los útiles de pintado deben lavarse con agua, inmediatamente después del uso. Aplicar con buena renovación de aire, guardando las normas higiénicas de manejo de pinturas.

Las salpicaduras deben lavarse de inmediato con agua y jabón.

Debido a los productos que contiene no es apta para uso doméstico (no profesional).

Mantener alejada de los niños.

No comer, ni beber, ni fumar durante el manejo y la aplicación.

Mantener en lugares frescos y alejados de heladas.

**A
P
L
I
C
A
C
I
Ó
N**

Los **COLORANTES UNIVERSALES PROACOLOR** no son utilizables como pintura de acabado. Están formulados para ser mezclados en pequeñas cantidades con pinturas al uso, a fin de conseguir el tono final deseado.

Agitar, antes de usarlo, perfectamente el contenido del envase.

Mezclar con la Pintura a teñir y agitar mecánicamente la mezcla hasta conseguir la uniformidad del tono deseado.

Aconsejamos no añadir más de un 5 % máximo en total de **Colorante Universal PROACOLOR** a las Pinturas que vayan a ser teñidas, de éste modo puede obtenerse infinitos tonos, sin merma de las propiedades finales de la Pintura.

Presentan buena compatibilidad con casi todos los tipos de pinturas, en especial las de tipo Sintético (Alquídicas), Clorocauchos, Nitrosintéticos y la mayor parte de pinturas al agua.

Si no se tiene seguridad de compatibilidad, recomendamos hacer un ensayo previo, con pequeñas cantidades de Pintura.